

## SAQ030

# Armoire pour produits inflammables, 12 gallons - Portes manuelles -SAQ030

Reg. 1,790.00\$

### PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Manuelle

Capacité: 12 gal.

Largeur: 43"

Profondeur: 18"

Hauteur: 18"

Nombre de portes: 2

Nombre de tablettes: 0

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Matériau: Acier

Couleur: Jaune

Poids: 99 lb

Rangement sécuritaire des produits inflammables sans besoin d'espace de plancher utile supplémentaire  
Conçue pour l'installation au-dessus des armoires à fermeture manuelle ou à auto-déclenchement de 30 et 45 gal modèles EX Sure-GripMD ou elle peut aussi être utilisée de façon autonome comme armoire sur un établi, ou elle peut être placée au-dessus d'une autre armoire pour fournir plus d'espace de rangement

Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de sécurité conformes aux normes

Portes à auto-déclenchement haute performance se



Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à [info@laflammeindustriels.com](mailto:info@laflammeindustriels.com).

refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie

Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois

Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option

Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche

Les armoires comprennent également des événements doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues

Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques

Portes à fermeture manuelle s'ouvrent complètement sur 180 degrés et se bloquent automatiquement lorsque fermées

**Category:** [Armoire anti-feu](#)

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Manuelle

Capacité: 12 gal.

Largeur: 43"

Profondeur: 18"

Hauteur: 18"

Nombre de portes: 2

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à [info@laflammeindustriels.com](mailto:info@laflammeindustriels.com).

Nombre de tablettes: 0

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Matériau: Acier

Couleur: Jaune

Poids: 99 lb

Rangement sécuritaire des produits inflammables sans besoin d'espace de plancher utile supplémentaire  
Conçue pour l'installation au-dessus des armoires à fermeture manuelle ou à auto-déclenchement de 30 et 45 gal modèles EX Sure-GripMD ou elle peut aussi être utilisée de façon autonome comme armoire sur un établi, ou elle peut être placée au-dessus d'une autre armoire pour fournir plus d'espace de rangement  
Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de sécurité conformes aux normes  
Portes à auto-déclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie  
Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois  
Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option  
Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche  
Les armoires comprennent également des événements doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues  
Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques  
Portes à fermeture manuelle s'ouvrent complètement sur 180 degrés et se bloquent automatiquement lorsque fermées