SAQ037

Armoire pour produits inflammables, 12 gallons - Porte fermeture automatique - SAQ037



Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Fermeture automatique
Capacité: 12 gal.
Largeur: 23,25"
Profondeur: 18"
Hauteur: 35"
Nombre de portes: 1
Nombre de tablettes: 1
Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA
Matériau: Acier
Couleur: Jaune
Poids: 100 lb

Armoire de sécurité compacte pouvant être installée dans presque tous les endroits et offrant une protection même dans les endroits où l'espace est restreint
Idéale pour le rangement des plus petites quantités de liquides inflammables à l'endroit d'un poste de travail ou pour ajouter de l'espace de rangement supplémentaire
Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de sécurité conformes aux normes
Portes à auto-déclenchement haute performance se

refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie
Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois
Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option
Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche
Tablettes en acier galvanisé brevetées SpillSlopeMD dirigeant les déversements vers l'arrière et le bas vers un bassin de 2" (51 mm) situé au fond de l'armoire et les tablettes sont aussi ajustables sur des centres de 3" pour un rangement polyvalent
Les armoires comprennent également des évents doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues
Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques
Portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 165°F (74ºC) en cas d'incendie
Mécanisme à auto-déclenchement dissimulé unique offrant un accès sans obstruction au contenu

Category: Armoire anti-feu

PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Fermeture automatique
Capacité: 12 gal.
Largeur: 23,25"
Profondeur: 18"
Hauteur: 35"
Nombre de portes: 1
Nombre de tablettes: 1
Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA
Matériau: Acier
Couleur: Jaune
Poids: 100 lb

Armoire de sécurité compacte pouvant être installée dans presque tous les endroits et offrant une protection même dans les endroits où l'espace est restreint
Idéale pour le rangement des plus petites quantités de liquides inflammables à l'endroit d'un poste de travail ou pour ajouter de l'espace de rangement supplémentaire
Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de sécurité conformes aux normes
Portes à auto-déclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie
Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois
Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option
Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche
Tablettes en acier galvanisé brevetées SpillSlopeMD dirigeant les déversements vers l'arrière et le bas vers un bassin de 2" (51 mm) situé au fond de l'armoire et les tablettes sont aussi ajustables sur des centres de 3" pour un rangement polyvalent
Les armoires comprennent également des évents doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues
Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques
Portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 165°F (74°C) en cas d'incendie

Mécanisme à auto-déclenchement dissimulé unique offrant un accès sans obstruction au contenu