

SAQ037

Armoire pour produits inflammables, 12 gallons - Porte fermeture automatique - SAQ037

Reg. 1,900.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Fermeture automatique

Capacité: 12 gal. Largeur: 23,25" Profondeur: 18" Hauteur: 35"

Nombre de portes: 1 Nombre de tablettes: 1

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Matériau: Acier Couleur: Jaune Poids: 100 lb

Armoire de sécurité compacte pouvant être installée dans presque tous les endroits et offrant une protection même dans les endroits où l'espace est restreint Idéale pour le rangement des plus petites quantités de liquides inflammables à l'endroit d'un poste de travail ou pour ajouter de l'espace de rangement supplémentaire

Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de

sécurité conformes aux normes

Portes à auto-déclenchement haute performance se



Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.



refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie

Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois

Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option

Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche Tablettes en acier galvanisé brevetées SpillSlopeMD dirigeant les déversements vers l'arrière et le bas vers un bassin de 2" (51 mm) situé au fond de l'armoire et les tablettes sont aussi ajustables sur des centres de 3" pour un rangement polyvalent

Les armoires comprennent également des évents doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues

Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques

Portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 165°F (74°C) en cas d'incendie

Mécanisme à auto-déclenchement dissimulé unique offrant un accès sans obstruction au contenu

Category: Armoire anti-feu



PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Fermeture automatique

Capacité: 12 gal. Largeur: 23,25" Profondeur: 18" Hauteur: 35"

Nombre de portes: 1 Nombre de tablettes: 1

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Matériau: Acier Couleur: Jaune Poids: 100 lb

Armoire de sécurité compacte pouvant être installée dans presque tous les endroits et offrant une protection même dans les endroits où l'espace est restreint

Idéale pour le rangement des plus petites quantités de liquides inflammables à l'endroit d'un poste de travail ou pour ajouter de l'espace de rangement supplémentaire

Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et améliorez le rendement en rangeant les carburants et produits chimiques inflammables dans des armoires de sécurité conformes aux normes

Portes à auto-déclenchement haute performance se refermant facilement et sûrement pour une protection maximale en cas d'incendie

Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée assurant le fonctionnement du système de fermeture à loquet en trois points en acier inoxydable à chaque fois

Pour une sécurité supplémentaire, la poignée U-LocMC est équipée d'une serrure à barillet et de clés ou elle peut accommoder un cadenas en option

Étiquettes d'avertissement réfléchissantes Haz-AlertMC très visibles lors d'un incendie ou durant les pannes électriques, lorsque éclairées à l'aide d'une lampe de poche

Tablettes en acier galvanisé brevetées SpillSlopeMD dirigeant les déversements vers l'arrière et le bas vers un bassin de 2" (51 mm) situé au fond de l'armoire et les tablettes sont aussi ajustables sur des centres de 3" pour un rangement polyvalent

Les armoires comprennent également des évents doubles avec pare-flammes, quatre pieds ajustables avec dispositif d'auto-nivelage, une prise de mise à la terre et des étiquettes d'avertissement trilingues

Revêtement à base de poudre époxyde/polyester sans plomb durable et offrant une excellente protection contre les produits chimiques

Portes à fermeture automatique se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque le fusible fond à 165°F (74°C) en cas d'incendie

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.



