

## SGU465

# Armoire pour produits inflammables, 30 gallons - Portes fermeture automatique - SGU465

Reg. 1,685.00\$

### PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Fermeture automatique

Capacité: 30 gal.

Largeur: 43"

Profondeur: 18"

Hauteur: 44"

Nbre de portes: 2

Nbre de tablettes: 1

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Garantie: 10 ans limitée

- La porte de l'armoire de sécurité se ferme automatiquement et est équipée d'un maillon fusible qui fond lorsque la température ambiante atteint 74°C (165°F)
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables



Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à [info@laflammeindustriels.com](mailto:info@laflammeindustriels.com).

- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme au code 30 de la NFPA et a la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Category: [Armoire anti-feu](#)

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Type de porte: Fermeture automatique

Capacité: 30 gal.

Largeur: 43"

Profondeur: 18"

Hauteur: 44"

Nbre de portes: 2

Nbre de tablettes: 1

Conforme à la/aux norme(s): FM/NFPA/OSHA

Garantie: 10 ans limitée

- La porte de l'armoire de sécurité se ferme automatiquement et est équipée d'un maillon fusible qui fond lorsque la température ambiante atteint 74°C (165°F)
- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
- Deux événements pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Seuil étanche de 2"
- Tablettes réglables tous les 2 1/2" centre à centre
- Pattes de nivellement réglables
- Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
- Conforme au code 30 de la NFPA et a la norme OSHA 1910 106 pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à [info@laflammeindustriels.com](mailto:info@laflammeindustriels.com).