

MA612

## Échelle roulante 02 marches Hauteur de la plateforme 19" MA612

Reg. 319.00\$

### PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 2 marches

ITEM#MA612

Nbre de marches: 2

Hauteur de la plateforme: 19"

Profondeur de la plateforme: 16"

Largeur de la marche: 22"

Matériau du cadre: Acier

Type de marche: Perforé

Dimensions de la marche: 22" la x 8" p

Profondeur de la base: 26"

Largeur de la base: 24"

Marche supérieure p: 16"

Largeur de la marche supérieure: 22"

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Poids: 32 lb

Dimensions de la marche supérieure: 22 x 16

Capacité: 300 lb

Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux

Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale



Échelles de 2 à 6 marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique

Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place

La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)

Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Cadre solide en acier tubulaire de 1"

Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile

Fini durable émail bleu Kleton

Homologuées CSA selon la norme ANSI A14.7 ; Remarque:

Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail

**Categories:** [2-3 marches](#), [Échelle sur roues](#)

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 2 marches

ITEM#MA612

Nbre de marches: 2

Hauteur de la plateforme: 19"

Profondeur de la plateforme: 16"

Largeur de la marche: 22"

Matériau du cadre: Acier

Type de marche: Perforé

Dimensions de la marche: 22" la x 8" p

Profondeur de la base: 26"

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à [info@laflammeindustriels.com](mailto:info@laflammeindustriels.com).

Largeur de la base: 24"

Marche supérieure p: 16"

Largeur de la marche supérieure: 22"

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Poids: 32 lb

Dimensions de la marche supérieure: 22 x 16

Capacité: 300 lb

Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux

Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale

Échelles de 2 à 6 marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique

Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place

La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)

Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Cadre solide en acier tubulaire de 1"

Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile

Fini durable émail bleu Kleton

Homologuées CSA selon la norme ANSI A14.7 ; Remarque: Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail