

MA613

Échelle roulante 03 marches Hauteur de la plateforme 37" MA613

Reg. 375.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 3 marches

ITEM#MA613

Nbre de marches: 3

Hauteur de la plateforme: 28"

Profondeur de la plateforme: 16"

Largeur de la marche: 22"

Matériau du cadre: Acier

Type de marche: Perforé

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Profondeur de la base: 30"

Largeur de la base: 24"

Marche supérieure p: 16"

Largeur de la marche supérieure: 22"

Dimensions de la marche: 22" la x 8" p

Poids: 42 lb

Dimensions de la marche supérieure: 22 x 16

Capacité: 300 lb

Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux

Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale



Échelles de 2 à 6 marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique

Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place

La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)

Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Cadre solide en acier tubulaire de 1"

Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile

Capacité: 300 lb.

Fini durable émail bleu Kleton

Homologuées CSA selon la norme ANSI A14.7 ; Remarque:

Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail

Categories: [2 -3 marches](#), [Échelle sur roues](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 3 marches

ITEM#MA613

Nbre de marches: 3

Hauteur de la plateforme: 28"

Profondeur de la plateforme: 16"

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.

Largeur de la marche: 22"
Matériau du cadre: Acier
Type de marche: Perforé
Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7
Profondeur de la base: 30"
Largeur de la base: 24"
Marche supérieure p: 16"
Largeur de la marche supérieure: 22"
Dimensions de la marche: 22" la x 8" p
Poids: 42 lb
Dimensions de la marche supérieure: 22 x 16
Capacité: 300 lb
Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
Échelles de 2 à 6 marches fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
La première marche des échelles de 8 à 16 marches actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas
Cadre solide en acier tubulaire de 1"
Échelles de 8 à 16 marches expédiées démontées, assemblage facile
Capacité: 300 lb.
Fini durable émail bleu Kleton
Homologuées CSA selon la norme ANSI A14.7 ; Remarque: Les échelles ne devraient pas être utilisées comme plateformes de travail