VC524

Échelle roulante 07 marches Hauteur de la plateforme 70" VC524



Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 7
Hauteur de la plateforme: 70"
Largeur de la marche: 16"
Matériau du cadre: Acier
Largeur de la marche supérieure: 16"
Profondeur de la base: 61.5"
Largeur de la base: 31"
Rampes comprises: Oui
Hauteur hors tout: 100"
Type de roulette: Semipneumatique
Dimension roulette: 10"
Couleur: Fini à revêtement de poudre gris
Capacité: 450 lb
Poids: 96 lb
Hauteur de la plateforme: 76"
Matériau du cadre: Acier
Nombre de marches: 7
Type de marche: Perforé
Profondeur de la plateforme: 10"
Largeur de la marche: 16"

Accès rapide et pratique à des endroits élevés difficile d'accès
Mobilité Tilt N' Roll permettant les passages dans les portiques

Idéales pour l'usage sur l'asphalte et les surfaces rugueuses similaires
Deux roues semi-pneumatiques de 10" de diamètre à l'arrière de l'échelle, embouts en caoutchouc renforcés sur les pieds avants servant à garder l'échelle en place durant l'usage
Revêtement en poudre gris
Conformes aux normes OSHA et ANSI
Autres dimensions et types de marches offerts
Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"

Category: 6 - 7 marches

PRODUCT DESCRIPTION

Nombre de marches: 7
Hauteur de la plateforme: 70"
Largeur de la marche: 16"
Matériau du cadre: Acier
Largeur de la marche supérieure: 16"
Profondeur de la base: 61.5"
Largeur de la base: 31"
Rampes comprises: Oui
Hauteur hors tout: 100"
Type de roulette: Semipneumatique
Dimension roulette: 10"
Couleur: Fini à revêtement de poudre gris
Capacité: 450 lb
Poids: 96 lb
Hauteur de la plateforme: 76"
Matériau du cadre: Acier
Nombre de marches: 7

Type de marche: Perforé
Profondeur de la plateforme: 10"
Largeur de la marche: 16"

Accès rapide et pratique à des endroits élevés difficile d'accès
Mobilité Tilt N' Roll permettant les passages dans les portiques
Idéales pour l'usage sur l'asphalte et les surfaces rugueuses similaires
Deux roues semi-pneumatiques de 10" de diamètre à l'arrière de l'échelle, embouts en caoutchouc renforcés sur les pieds avants servant à garder l'échelle en place durant l'usage
Revêtement en poudre gris
Conformes aux normes OSHA et ANSI
Autres dimensions et types de marches offerts
Fabrication en acier tubulaire 1 1/16"