

MA624

Échelle roulante 12 marches Hauteur de la plateforme 109" MA624

Reg. 1,495.00\$

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 12 marches

Nbre de marches: 12

Hauteur de la plateforme: 109" Profondeur de la plateforme: 16"

Largeur de la marche: 30" Matériau du cadre: Acier Type de marche: Perforé

Poids: 250 lb

Dimensions de la marche: 30" la x 8" p

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Dimensions de la marche supérieure: 30 x 16

Capacité: 300 lb Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux

volumineux

Se roulent facilement en position et se bloquent fermement

au plancher pour une sécurité maximale

Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et

les pieds en caoutchouc prennent place

La première marche actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour

que l'échelle redevienne mobile)

Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas



Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.



Cadre solide en acier tubulaire de 1"

Fini durable émail bleu Kleton

Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme

plateforme de travail Hauteur hors tout: 149" Profondeur de la base: 80" Largeur de la base: 38" Munies de mains courantes

Categories: 8 marches et plus, Échelle sur roues

PRODUCT DESCRIPTION

Échelles roulantes 12 marches

Nbre de marches: 12

Hauteur de la plateforme: 109" Profondeur de la plateforme: 16"

Largeur de la marche: 30" Matériau du cadre: Acier Type de marche: Perforé

Poids: 250 lb

Dimensions de la marche: 30" la x 8" p

Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7

Dimensions de la marche supérieure: 30 x 16

Capacité: 300 lb Couleur: Bleu

Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux

Pour plus d'information contactez nous par téléphone au 450 642-1118 ou par courriel à info@laflammeindustriels.com.



Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale

Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place

La première marche actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que

l'échelle redevienne mobile)

Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas

Cadre solide en acier tubulaire de 1"

Fini durable émail bleu Kleton

Remarque: L'échelle ne devrait pas être utilisée comme plateforme de travail

Hauteur hors tout: 149" Profondeur de la base: 80" Largeur de la base: 38"

Munies de mains courantes