CONTN05316A-8

Trémie basculante 0.5 v. - Conteneur basculant 1/2 verge Approuvé pour grue - 8,000 lb



Reg. Prix sur demande

PRODUCT DESCRIPTION

Conteneur basculant - Trémie - Benne - Approuvée pour grue et chantier de construction neuf
Dimension Hors - tout. : 49-1/2" x 42,5" x 28.89" haut.
Capacité : 1/2 verge
Épaisseur : 3/16 gages
Charge trémie seule : 4,000 lb
Ensemble de 4 crochets de levages soudés par l'intérieur.
Capacité charge des crochets : 8,000 lb - Trou 2"
Doit s'utiliser avec chaines et manilles correspond à 8,000 lb. minimum
Ensemble de roues disponibles en options.

Taxes et transport en sus.
Délai de fabrication rapide.

Category: Trémie approuvée pour grue

PRODUCT DESCRIPTION

Conteneur basculant - Trémie - Benne - Approuvée pour grue et chantier de construction neuf
Dimension Hors - tout. : 49-1/2" x 42,5" x 28.89" haut.
Capacité : 1/2 verge
Épaisseur : 3/16 gages
Charge trémie seule : 4,000 lb
Ensemble de 4 crochets de levages soudés par l'intérieur.
Capacité charge des crochets : 8,000 lb - Trou 2"
Doit s'utiliser avec chaines et manilles correspond à 8,000 lb. minimum
Ensemble de roues disponibles en options.

Taxes et transport en sus.
Délai de fabrication rapide.